Ficha técnica del producto

Uponor Wipex unión recta PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 ºC o 16 bar/20 ºC.
- Fabricado en latón resistente a la descinfización.
- SOLO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.





About Uponor Wipex unión recta PN10

Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descinficación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Application

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 ºC.

Certification

- AENOR.

Ficha técnica del producto

Uponor Wipex unión recta PN10 40x5,5-40x5,5

1042979





Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	087882140
Item no LVI	1932110
Item no NRF	8360783
Longitud (l)	72 mm
Longitud (l1)	30 mm
Longitud (l2)	29 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	15
Packaging Quantity PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com