

## Uponor Vario PLUS bypass 225mm

### 1046884

- Bypass con válvula de presión diferencial.



## Más información Uponor Vario PLUS bypass

### Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

#### Actuador:

- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores macho MT 30x1,5

### Certificación

- CE

## Uponor Vario PLUS bypass 225mm 1046884



### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com