Ficha técnica del producto



GF Uponor Vario PLUS bypass 225mm

1046884

- Bypass con válvula de presión diferencial.



Más información GF Uponor Vario PLUS bypass

Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

Actuador:
- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores macho MT 30x1,5

Certificación

- CE

GF Uponor Vario PLUS bypass 225mm

1046884



Product code

Item no EAN	4021598113282
Item no GF	35001046884
Item no GTIN	04021598113282

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	30
Longitud de la unidad del artículo	120
Peso unitario del artículo	0,177
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401406
Embalaje GTIN PL4	06414905656004
Altura del embalaje PL1	135
Altura del embalaje PL4	1500
Longitud del embalaje PL1	132
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	640
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0008019
Volumen de embalaje PL4	1,44
Peso del embalaje PL1	0,227
Peso del embalaje PL4	170,28
Ancho de embalaje PL1	45

Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+