


Uponor S-Press codo macho 40-R1 1/4"MT

1046909

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



About Uponor S-Press codo macho

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certification

- AENOR

Uponor S-Press codo macho 40-R1 1/4"MT

1046909



Información técnica

Item no EAN	4021598114067
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420
Unidad de Medida	pce
Longitud (l1)	49 mm
Longitud (l2)	72 mm
z2	34 mm
Cantidad de envases 1	5
Cantidad de envases 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460540
Packaging GTIN PL4	0641490555260
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,42 kg
Item Unit Width	42 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com