

## Uponor S-Press te reducida 50-32-50

### 1046926

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



## Más información Uponor S-Press te reducida

### Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.  
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press te reducida 50-32-50

1046926



### Status

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Item Available Till date | 2026-12-31T00:00:00.000+0100 |
|--------------------------|------------------------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114234  |
| Item no GF   | 35001046926    |
| Item no GTIN | 04021598114234 |
| Item no VVS  | 045476440      |

### Dimensiones

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo   | 54    |
| Longitud de la unidad del artículo | 127   |
| Peso unitario del artículo         | 0,699 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 92    |
| Item_UOM                           | pce   |

### Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (l1) | 64,5 |
| Longitud (l2) | 65   |
| Longitud (l3) | 64,5 |
| z1            | 26,6 |
| Z2            | 34,7 |
| Z3            | 26,6 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905460670 |
| Embalaje GTIN PL4         | 06414905555352 |
| Altura del embalaje PL1   | 105            |
| Altura del embalaje PL4   | 645            |
| Longitud del embalaje PL1 | 176            |
| Longitud del embalaje PL4 | 800            |

# Ficha técnica del producto

**uponor**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Cantidad de embalaje PL1 | 3          |
| Cantidad de embalaje PL4 | 300        |
| Tipo de embalaje PL1     | Base_Box   |
| Tipo de embalaje PL4     | Pallet     |
| Volumen de embalaje PL1  | 0,00373296 |
| Volumen de embalaje PL4  | 0,6192     |
| Peso del embalaje PL1    | 2,17       |
| Peso del embalaje PL4    | 237        |
| Ancho de embalaje PL1    | 202        |
| Ancho de embalaje PL4    | 1200       |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com