Ficha técnica del producto

Uponor RTM te PPSU 20-20-20

1048551





About Uponor RTM te PPSU

Specification

- Concepto de herramienta incorporada.
- Indicador visual y sonoro de unión.
- Código de color por dimensión.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Ficha técnica del producto

Uponor RTM te PPSU 20-20-20

1048551





Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	087446120
Item no LVI	1720652
Longitud (l1)	45 mm
Longitud (l2)	45 mm
Longitud (l3)	45 mm
z2	24 mm
z3	24 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	20
Packaging Quantity PL3	160
Packaging Quantity PL4	1920

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com