


Uponor RTM racor hembra 25-Rp3/4"FT

1048584

- Rosca macho acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.



About Uponor RTM racor hembra

Specification

- Concepto de herramienta incorporada.
- Indicador visual y sonoro de unión.
- Código de color por dimensión.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor RTM racor hembra 25-Rp3/4"FT

1048584



Información técnica

Unidad de Medida pce

Item no VVS 045482910

Rosca_hembra_Rp 3/4 inch

Longitud (l) 62 mm

Longitud (l1) 19 mm

Longitud (l2) 27 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 25

Packaging Quantity PL3 100

Packaging Quantity PL4 2400

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com