


Uponor RTM codo hembra 16-Rp1/2"FT

1048590

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.



About Uponor RTM codo hembra

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor RTM codo hembra 16-Rp1/2"FT

1048590



Información técnica

Cantidad 1	1
Cantidad 2	48
Unidad de Medida	pce
Diametrul exterior	16 mm
Rosca_hembra_Rp	1/2 inch
Longitud (l1)	26 mm
Longitud (l2)	44 mm
z1	8 mm
z2	26 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com