


## Uponor RTM codo hembra 20-Rp1/2"FT

1048591

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.



### About Uponor RTM codo hembra

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor RTM codo hembra 20-Rp1/2"FT

1048591



### Información técnica

Cantidad 1	1
Cantidad 2	30
Unidad de Medida	pce
Diametrul exterior	20 mm
Rosca_hembra_Rp	1/2 inch
Longitud (l1)	27 mm
Longitud (l2)	46 mm
z1	10 mm
z2	25 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)