

Uponor Base termostato empotrable T-24 flush 230V

1058423

- Escala impresa en el dial termostato.
 - Control on/off (bimetal).
 - El rango de ajuste puede limitarse moviendo los pasadores del dial.
 - Alimentación desde la unidad base (Uponor Base X-23).
 - Rango de temperatura: + 5 °C ... + 35 °C.
 - Cable: 4 x 1,5 mm².
 - Máx. longitud del cable: 100 m.
 - Protección: IP30.
 - Color: blanco puro, brillante.
- Contenido:
- Uponor termostato empotrable T-24 230V.
 - Marco exterior 81x85x44,5 mm.
 - Carcasa 50x50 mm.



Más información Uponor Base termostato empotrable T-24 flush

Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Aplicación

- Control cableado

Certificación

- CE

Uponor Base termostato empotrable T-24 flush 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	35
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,08
Ancho de la unidad del artículo	80
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	80
Z Medida h	35
Medición Z w	80

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905463206
Altura del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL1	87
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00045414
Peso del embalaje PL1	0,18
Ancho de embalaje PL1	87

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com