

Uponor Base termostato estándar T-25 H/C 230V

1058424

- Escala impresa en dial.
- Control on/off (bimetal).
- Cambio modo verano/invierno.
- El rango de ajuste puede limitarse moviendo los pasadores del dial.
- Alimentado de la unidad base (Uponor Base X-23).
- Cable: 4 x 1,5 mm².
- Máx. longitud de cable: 100 m.
- Protección tipo: IP30.
- Color: blanco RAL9010.

- Contiene:
- Termostato Uponor Base H/C T-25 230V.
- Interruptor DIP para cambio verano/invierno.



Más información Uponor Base termostato estándar T-25 H/C

Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Aplicación

- Control cableado

Certificación

- CE

Uponor Base termostato estándar T-25 H/C 230V

1058424



Product code

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	77
Peso unitario del artículo	0,04
Ancho de la unidad del artículo	75
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	77
Z Medida h	15
Medición Z w	75

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905463213
Altura del embalaje PL1	20
Longitud del embalaje PL1	85
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000136
Peso del embalaje PL1	0,14
Ancho de embalaje PL1	80

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com