



Uponor RS brida RS2-DN65 (PN16)

1059399

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.
- Brida PN6/PN16 acorde a EN 1092-3.
- Perno circular con 4/8 agujeros.



Más información Uponor RS brida

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:



- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS brida RS2-DN65 (PN16)

1059399



Measurements

Diámetro_interior_di	48,7
LONGITUD_L	45
Diámetro exterior_do	185
Z Medida k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	190
Peso unitario del artículo	4,25
Ancho de la unidad del artículo	190
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905481460
Embalaje GTIN PL4	06414905481477
Altura del embalaje PL1	58
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	220
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	90

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0026796
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	4,35
Peso del embalaje PL4	407,5
Ancho de embalaje PL1	210
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com