


Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/140

1060989

- Ajuste diferentes diámetros de carcasa en el set de aislamiento.



Más información Uponor Ecoflex anillo de reducción

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/140

1060989



Measurements

Diámetro_interior_di	140
LONGITUD_L	70
Diámetro exterior_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202744
Item no GF	35001060989
Item no GTIN	06414905202744
Item no RSK	4054832
Item no VVS	087279221

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	229
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,07
Ancho de la unidad del artículo	229
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905464142
Embalaje GTIN PL3	06414905449811
Altura del embalaje PL1	230
Altura del embalaje PL3	315
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL3	600
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	12
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,003703

Volumen de embalaje PL3	0,07371
Peso del embalaje PL1	0,08
Peso del embalaje PL3	1,06
Ancho de embalaje PL1	230
Ancho de embalaje PL3	390

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com