
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press PLUS codo macho 16-R1/2"

1070532

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)





Más información GF Uponor S-Press PLUS codo macho

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS codo macho 16-R1/2"

1070532





Product code

Item no EAN	6414905218523
Item no GF	35001070532
Item no GTIN	06414905218523
Item no LVI	1720194
Item no NOBB	55172036
Item no NRF	5114459
Item no RSK	1896534
Item no VVS	045471189

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	41.1
Longitud de la unidad del artículo	47.3
Peso unitario del artículo	0,063
Ancho de la unidad del artículo	21.9
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	30,3
Longitud (l2)	36,5
hilo_macho_R	1/2
z1	15,2
Z2	16,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905634989
Embalaje GTIN PL3	06414905424214
Embalaje GTIN PL4	06414905283118
Altura del embalaje PL1	89

Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	1,298
Peso del embalaje PL3	5,392
Peso del embalaje PL4	542,632
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+