# Ficha técnica del producto





# GF Uponor S-Press PLUS codo macho 20-R3/4"

## 1070534

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)








## Más información GF Uponor S-Press PLUS codo macho

### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


### Certificación


- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

# GF Uponor S-Press PLUS codo macho 20-R3/4"

## 1070534








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218547 |
| Item no GF | 35001070534 |
| Item no GTIN | 06414905218547 |
| Item no LVI | 1720196 |
| Item no NOBB | 55172055 |
| Item no NRF | 5114462 |
| Item no RSK | 1896536 |
| Item no VVS | 045471246 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 47.2 |
| Longitud de la unidad del artículo | 53.8 |
| Peso unitario del artículo | 0,101 |
| Ancho de la unidad del artículo | 26.7 |
| Item_UOM | pce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Longitud (l1) | 34,3 |
| Longitud (l2) | 40,5 |
| hilo_macho_R | 3/4 |
| z1 | 18 |
| Z2 | 19,2 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905468454 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905424238 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905499380 |
| Altura del embalaje PL1 | 89 |

| | |
|---|---|
| Altura del embalaje PL3 | 188 |
| Altura del embalaje PL4 | 708 |
| Longitud del embalaje PL1 | 176 |
| Longitud del embalaje PL3 | 277 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 10 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 80 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 3840 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,001049488 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,009321604 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,67968 |
| Peso del embalaje PL1 | 1,047 |
| Peso del embalaje PL3 | 8,636 |
| Peso del embalaje PL4 | 433,44 |
| Ancho de embalaje PL1 | 67 |
| Ancho de embalaje PL3 | 179 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+