


Uponor S-Press PLUS codo macho 32-R1"MT

1070537

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.



Más información Uponor S-Press PLUS codo macho

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo macho 32-R1"MT

1070537



Product code

Item no EAN	6414905218578
Item no GF	35001070537
Item no GTIN	06414905218578
Item no LVI	1720199
Item no NOBB	55172085
Item no NRF	5114465
Item no RSK	1896540
Item no VVS	045471382

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	63
Longitud de la unidad del artículo	68
Peso unitario del artículo	0,227
Ancho de la unidad del artículo	39
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	43,3
Longitud (l2)	51,1
hilo_macho_R	1
z1	22
Z2	22,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905279920
Embalaje GTIN PL3	06414905424269
Embalaje GTIN PL4	06414905279944
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714

Ficha técnica del producto

uponor

Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	1,172
Peso del embalaje PL3	4,888
Peso del embalaje PL4	488,64
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com