

## Uponor S-Press PLUS codo hembra 32-Rp1"FT

**1070544**

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.



### About Uponor S-Press PLUS codo hembra

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).
- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS codo hembra 32-Rp1"FT

1070544



### Información técnica

Cantidad 1	5
Cantidad 2	20
Unidad de Medida	pce
Diametrul exterior	32 mm
Rosca_hembra_Rp	1 inch
Longitud (l1)	49 mm
Longitud (l2)	54 mm
z1	30 mm
z2	26 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)