
Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS te reducida 25-16-16

1070572

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)



Más información GF Uponor S-Press PLUS te reducida

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS te reducida 25-16-16

1070572



Product code

Item no EAN	6414905218929
Item no GF	35001070572
Item no GTIN	06414905218929
Item no LVI	1720754
Item no NOBB	55172373
Item no NRF	5114497
Item no RSK	1808016
Item no VVS	045476303

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	54.3
Longitud de la unidad del artículo	80.5
Peso unitario del artículo	0,137
Ancho de la unidad del artículo	32.3
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	44,3
Longitud (l2)	38,3
Longitud (l3)	36,3
z1	16
Z2	18,5
Z3	16,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905295883
Embalaje GTIN PL3	06414905424542
Embalaje GTIN PL4	06414905295906

Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,722
Peso del embalaje PL3	6,036
Peso del embalaje PL4	308,64
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+