

Uponor S-Press PLUS te rosca hembra 32-Rp3/4"FT-32

1070601

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.



About Uponor S-Press PLUS te rosca hembra

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).
- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te rosca hembra 32-Rp3/4"FT-32

1070601



Información técnica

Cantidad 1	5
Cantidad 2	20
Unidad de Medida	pce
Diametrul exterior	32 mm
Rosca_hembra_Rp	3/4 inch
Longitud (I1)	51 mm
Longitud (I2)	44 mm
Longitud (I3)	51 mm
z1	23 mm
z2	27 mm
z3	23 mm

Documentos técnicos

[Descarga de documentos aquí](#) 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com