
Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 16-G3/4"SN

1070603

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)
- Conector de rosca desmontable para conexión a accesorios de pared, filtros y válvulas de cierre
- Rosca según EN ISO 228-1.



Más información GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 16-G3/4"SN

1070603



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,75
LONGITUD_L	44
Longitud (l1)	7,5
Longitud (l2)	19,8
z1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219230
Item no GF	35001070603
Item no GTIN	06414905219230
Item no LVI	1720777
Item no NOBB	55172600
Item no NRF	5114523
Item no RSK	1899452
Item no VVS	045483195

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	34
Longitud de la unidad del artículo	34
Peso unitario del artículo	0,077
Ancho de la unidad del artículo	30
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468669
Embalaje GTIN PL2	06414905442751
Embalaje GTIN PL4	06414905499595
Altura del embalaje PL1	39

Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	678
Longitud del embalaje PL1	39
Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000053235
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,078
Peso del embalaje PL2	1,579
Peso del embalaje PL4	338,88
Ancho de embalaje PL1	35
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+