


Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G3/4"SN

1070606

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.
- Conexión rosca móvil para uniones en pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca acorde a EN ISO 228-1.



Más información Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G3/4"SN

1070606



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,75
LONGITUD_L	63,9
Longitud (L1)	7,9
Longitud (L2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	35
Longitud de la unidad del artículo	55
Peso unitario del artículo	0,132
Ancho de la unidad del artículo	32
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468690
Embalaje GTIN PL2	06414905442782
Embalaje GTIN PL4	06414905499625
Altura del embalaje PL1	40
Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	678

Longitud del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	15
Cantidad de embalaje PL4	2880
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0000888
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,133
Peso del embalaje PL2	2,075
Peso del embalaje PL4	422,4
Ancho de embalaje PL1	37
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi