# Uponor Fluvia Move grupo impulsión MPG-10-A-W

## 1078306

- Bomba WILO Yonos Para 15/6: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Válvula de bola + válvula de equilibrado en primario.
- Conexión del secundario G1" MT.
- Posibilidad de conexión a derecha o izquierda.
- Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.




## About Uponor Fluvia Move grupo impulsión MPG-10-A-W

### Specification

- Grupo de bombas premontado con controlador de temperatura de impulsión Uponor Smatrix Move.
- Sensor de temperatura exterior (para instalación en obra).
- Sensor de temperatura del agua para temperatura de suministro.
- Válvula mezcladora de 3 vías.
- Motorización.
- Control de presión proporcional.
- Es posible actualizar a calefacción/refrigeración.

### Application

- Para control de temperatura del agua de suministro compensado por el clima.
- Máx. Temperatura primaria: 90 °C.
- Máx. temperatura secundaria: 55 °C.

# Uponor Fluvia Move grupo impulsión MPG-10-A-W

## 1078306




## Información técnica

| | |
|---|---|
| Unidad de Medida | pce |
| Item no LVI | 2025018 |
| Item no NRF | 8361062 |
| Packaging Quantity PL1 | 1 |
| Packaging Quantity PL4 | 30 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com