# Uponor Ecoflex codo Rp4-Rp4

## 1078366

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 ºC o 16 bar/20 ºC.
- Fabricado en latón resistente a la descinfización.




## About Uponor Ecoflex codo

### Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descinficación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

### Application

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 ºC.

### Certification

- AENOR.

# Ficha técnica del producto

## Uponor Ecoflex codo Rp4-Rp4

**1078366**






### Información técnica

| | |
|---|---|
| Unidad de Medida | pce |
| Item no VVS | 087832016 |
| Item no LVI | 1938511 |
| Item no NRF | 8361338 |
| Rosca_hembra_Rp | Rp 4 inch |
| Longitud (l1) | 92 mm |
| Longitud (l2) | 92 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 1 |

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com