Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco 250

1083871

- Pasamuros para muros de hormigos o ladrillo.
- No estanco al agua exterior.
- Incluye tramo tubería PE y cinta termorretráctil.



Más información GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación

- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco 250

1083871



Measurements

Diámetro_interior_di	275
LONGITUD_L	550
Diámetro exterior_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	315
Longitud de la unidad del artículo	550
Peso unitario del artículo	2,9
Ancho de la unidad del artículo	315
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905416929
Embalaje GTIN PL3	06414905416936
Altura del embalaje PL1	315
Altura del embalaje PL3	960
Longitud del embalaje PL1	550
Longitud del embalaje PL3	1200

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	16
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,05457375
Volumen de embalaje PL3	0,9216
Peso del embalaje PL1	2,907
Peso del embalaje PL3	49
Ancho de embalaje PL1	315
Ancho de embalaje PL3	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+