

Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 Bus flush RAL9016

1086973

- Medida de temperatura operativa percibida
- Diseñado para instalación empotrada en pared, incluyendo marco.
- Pueden usarse diferentes marcos.
- Protección: IP30.
- Color: blanco brillante.

Funciones:

- Indicación de demanda de calefacción/refrigeración.
- Interruptor DIP para habilitar/deshabilitar la función del temporizador si el temporizador está instalado.

Contenido:

- Uponor Smatrix Base termostato a ras T-144 Bus.
- Material de montaje.
- Marco exterior.



About Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 Bus flush

Specification

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Application

- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 Bus flush RAL9016

1086973



Información técnica

Item no EAN	4021598149038
Item no GTIN	04021598149038
Item no VVS	466253034
RSK no.	2987780
Item no NRF	8361086
Item no LVI	2024516
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	85 mm
Z-valor h	40 mm
Z-valor w	90 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 3	60
Cantidad de envases 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905284450
Packaging GTIN PL3	06414905284467
Packaging GTIN PL4	06414905630400
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,067 kg
Item Unit Width	90 mm

Documentos técnicos

[Descarga de documentos aquí](#)


Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com