

Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975

- Medida de temperatura operativa percibida.
- Protección: IP30.
- Color: blanco brillante.

- Funciones:
 - Indicación led después de cambiar el ajuste de temperatura.
 - Indicación demanda de calefacción/refrigeración.
 - Interruptor DIP para habilitar/deshabilitar la función del temporizador si el temporizador está instalado.
 - Opcional: habilitar/deshabilitar la función del temporizador.

- Contenido:
 - Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD.
 - Material de montaje.



Más información Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD standard

Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Aplicación

- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certificación

- CE

Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975



Product code

Item no EAN	4021598149052
Item no GF	35001086975
Item no GTIN	04021598149052
Item no LVI	2024526
Item no NOBB	51166897
Item no NRF	8361087
Item no RSK	2987782
Item no VVS	466253031

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	25
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,086
Ancho de la unidad del artículo	80
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	80
Z Medida h	25
Medición Z w	80

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905284474
Embalaje GTIN PL3	06414905284481
Embalaje GTIN PL4	06414905284498
Altura del embalaje PL1	40
Altura del embalaje PL3	300
Altura del embalaje PL4	1500
Longitud del embalaje PL1	100

Longitud del embalaje PL3	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	75
Cantidad de embalaje PL4	1800
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00036
Volumen de embalaje PL3	0,036
Volumen de embalaje PL4	1,44
Peso del embalaje PL1	0,112
Peso del embalaje PL3	9,22
Peso del embalaje PL4	246,28
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL3	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com