


## Uponor Smatrix Base termostato dig.+HR style T-149 Bus D+ RH

### 1087813

- Muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Protección: IP30.
- Color: blanco RAL9016.
- Funciones:
  - Indicación demanda calefacción o refrigeración.
  - Indicación límite RH.
  - Indicación modo confort/ECO.
  - Ajuste modo ECO.
  - Cambio manual calefacción/refrigeración.
  - Función de refrigeración (habitación por habitación).
  - Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
  - Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
  - Calibración de temperatura.
  - Opcional: se puede conectar la sonda de suelo.
- Contenido:
  - Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 Bus.
  - Conformidad CE/EAC.
  - Material de montaje.



## Más información Uponor Smatrix Base termostato dig.+HR style T-149 Bus D+ RH

### Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

#### Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

### Aplicación


- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

### Certificación

- CE

## Uponor Smatrix Base termotato dig.+HR style T-149 Bus D+ RH

1087813



### Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,057
Ancho de la unidad del artículo	80
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	80
Z Medida h	10
Medición Z w	80

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900570350
Embalaje GTIN PL3	06414900570343
Embalaje GTIN PL4	06414900570336
Altura del embalaje PL1	20
Altura del embalaje PL3	200
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL3	400

Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (número) PL3	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Material de embalaje (corto) PL3	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	90
Cantidad de embalaje PL4	2880
Tipo de embalaje PL1	BASE_BOX
Tipo de embalaje PL3	BOX
Tipo de embalaje PL4	PALLET
Volumen de embalaje PL1	0,00018
Volumen de embalaje PL3	0,024
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,083
Peso del embalaje PL3	7,890
Peso del embalaje PL4	264,98
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL3	300
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)