Ficha técnica del producto




GF Uponor Smatrix Base marco

1087822

- T-149 instalación en pared
- Incluye material de montaje.
- Color: negro RAL9005.





Más información GF Uponor Smatrix Base marco

Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Aplicación

- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.


Certificación

- CE

GF Uponor Smatrix Base marco

1087822





Product code

Item no EAN	4021598149892
Item no GF	35001087822
Item no GTIN	04021598149892
Item no LVI	2025249
Item no NOBB	51974398
Item no NRF	8361254
Item no RSK	2987816
Item no VVS	466253071

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	11
Longitud de la unidad del artículo	77
Peso unitario del artículo	0,023
Ancho de la unidad del artículo	77
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	77
Z Medida h	11
Medición Z w	77

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905630080
Embalaje GTIN PL3	06414905285587
Embalaje GTIN PL4	06414905630592
Altura del embalaje PL1	15
Altura del embalaje PL3	300
Altura del embalaje PL4	1500

Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL3	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	90
Cantidad de embalaje PL4	2160
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00012
Volumen de embalaje PL3	0,036
Volumen de embalaje PL4	1,44
Peso del embalaje PL1	0,027
Peso del embalaje PL3	3,6
Peso del embalaje PL4	111,4
Ancho de embalaje PL1	80
Ancho de embalaje PL3	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+