


## Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 25

**1089026**

- Para aplicaciones de agua fría y caliente.
- No es necesario abocardar.
- Código de color.
- Indicador de prensado.



### About Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).
- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 25

1089026



## Información técnica

Cantidad 1	1
Cantidad 2	5
Unidad de Medida	pce
Diámetro exterior	25 mm
Longitud (l)	106 mm
Longitud (l1)	36 mm
Longitud (l2)	50 mm
Longitud (l3)	36 mm
Z-valor h	92 mm
Z-valor w	74 mm
z2	20 mm

## Documentos técnicos

[Descarga de documentos aquí](#) 

## Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)