Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press llave de corte en U 25

1089026

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Manguito de aluminio contorneado - Instalación rápida en 3 pasos (presionar sin bisel) - Código de color
- Para uso con agua fría y caliente del grifo



Más información GF Uponor S-Press llave de corte en U

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

GF Uponor S-Press llave de corte en U 25

1089026



Product code

Item no EAN	6414905212446
Item no GF	35001089026
Item no GTIN	06414905212446

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	90
Longitud de la unidad del artículo	67.5
Peso unitario del artículo	0,424
Ancho de la unidad del artículo	103
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	106
Longitud (l1)	35,5
Longitud (l2)	50
Longitud (l3)	35,5
Z Medida h	91,6
Medición Z w	74
Z2	19,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905235124
Embalaje GTIN PL2	06414905270651
Embalaje GTIN PL3	06414905271733
Embalaje GTIN PL4	06414905276059
Altura del embalaje PL1	90
Altura del embalaje PL2	150
Altura del embalaje PL3	305

Altura del embalaje PL4	1160
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL2	120
Longitud del embalaje PL3	265
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	5
Cantidad de embalaje PL3	30
Cantidad de embalaje PL4	720
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00243
Volumen de embalaje PL2	0,00432
Volumen de embalaje PL3	0,03152175
Volumen de embalaje PL4	1,1136
Peso del embalaje PL1	0,427
Peso del embalaje PL2	2,235
Peso del embalaje PL3	13,62
Peso del embalaje PL4	351,88
Ancho de embalaje PL1	180
Ancho de embalaje PL2	240
Ancho de embalaje PL3	390
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+