

Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 25

1089026

- Para aplicaciones de agua fría y caliente.
- No es necesario abocardar.
- Código de color.
- Indicador de prensado.



Más información Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press llave de corte en U U-shaped 25

1089026



Status

Item Available Till date2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905212446 |
| Item no GF | 35001089026 |
| Item no GTIN | 06414905212446 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 90 |
| Longitud de la unidad del artículo | 67.5 |
| Peso unitario del artículo | 0,424 |
| Ancho de la unidad del artículo | 103 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| LONGITUD_L | 106 |
| Longitud (I1) | 35,5 |
| Longitud (I2) | 50 |
| Longitud (I3) | 35,5 |
| Z Medida h | 91,6 |
| Medición Z w | 74 |
| Z2 | 19,7 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905235124 |
| Embalaje GTIN PL2 | 06414905270651 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905271733 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905276059 |
| Altura del embalaje PL1 | 90 |
| Altura del embalaje PL2 | 150 |
| Altura del embalaje PL3 | 305 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Altura del embalaje PL4 | 1160 |
| Longitud del embalaje PL1 | 150 |
| Longitud del embalaje PL2 | 120 |
| Longitud del embalaje PL3 | 265 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL2 | 5 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 30 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 720 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL2 | Medium_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00243 |
| Volumen de embalaje PL2 | 0,00432 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,03152175 |
| Volumen de embalaje PL4 | 1,1136 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,427 |
| Peso del embalaje PL2 | 2,235 |
| Peso del embalaje PL3 | 13,62 |
| Peso del embalaje PL4 | 351,88 |
| Ancho de embalaje PL1 | 180 |
| Ancho de embalaje PL2 | 240 |
| Ancho de embalaje PL3 | 390 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com