

Uponor S-Press llave de corte recta 20

1089030

- Para aplicaciones de agua fría y caliente.
- No es necesario abocardar.
- Código de color.
- Indicador de prensado.



About Uponor S-Press llave de corte recta

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certification

- AENOR

Uponor S-Press llave de corte recta 20

1089030



Información técnica

Item no EAN	6414905212507
Item no GTIN	06414905212507
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	38 mm
Longitud (I2)	45 mm
Z-valor h	71 mm
z2	23 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	10
Cantidad de envases 3	90
Cantidad de envases 4	2970
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905235162
Packaging GTIN PL2	06414905270699
Packaging GTIN PL3	06414905271771
Packaging GTIN PL4	06414905276097
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,213 kg
Item Unit Width	28 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

28906, Getare (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com