

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 10xR 760x80mm

**1092849**

- Incluye nuevo sistema de control Smatrix Base Pulse compatible con asistentes de voz.
- Todas la unidades Comfort Port DUO tienen un incremento de 75 €/ud en concepto de montaje.

### Más información Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse

#### Especificación

- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

#### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

#### Certificación

- Componentes individuales certificados según corresponda.

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 10xR 760x80mm

1092849

## Product code

Item no EAN 6414905227525

Item no GTIN 06414905227525

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 80

Longitud de la unidad del artículo 540

Peso unitario del artículo 26,8

Ancho de la unidad del artículo 760

Item\_UOM pce

## Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905647293

Embalaje GTIN PL4 06414905647309

Altura del embalaje PL1 95

Altura del embalaje PL4 1300

Longitud del embalaje PL1 740

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4 12

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,058349

Volumen de embalaje PL4 1,248

Peso del embalaje PL1 26,9

Peso del embalaje PL4 331,6

Ancho de embalaje PL1 830

Ancho de embalaje PL4 800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí Parques Empresariales  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
EspañaT +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com