Ficha técnica del producto



GF Uponor Comfort Port 6xL 610x80

1092858

- Incluye nuevo sistema de control Smatrix Wave Pulse compatible con asistentes de voz.
- Todas la unidades Comfort Port DUO tienen un incremento de 75 €/ud en concepto de montaje.



Más información GF Uponor Comfort Port

Especificación

- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

Certificación

- Componentes individuales certificados según corresponda.

GF Uponor Comfort Port 6xL 610x80

1092858



Product code

Item no EAN	6414905227617
Item no GTIN	06414905227617

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	80
Longitud de la unidad del artículo	540
Peso unitario del artículo	21,4
Ancho de la unidad del artículo	610
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905647477
Embalaje GTIN PL4	06414905647484
Altura del embalaje PL1	95
Altura del embalaje PL4	1300
Longitud del embalaje PL1	740
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	15
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,047804
Volumen de embalaje PL4	1,248
Peso del embalaje PL1	21,5
Peso del embalaje PL4	331
Ancho de embalaje PL1	680
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+