

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 8xR 760x80mm

**1092863**

- Incluye nuevo sistema de control Smatrix Wave Pulse compatible con asistentes de voz.
- Todas la unidades Comfort Port DUO tienen un incremento de 75 €/ud en concepto de montaje.

### Más información Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse

#### Especificación

- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

#### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

#### Certificación

- Componentes individuales certificados según corresponda.

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 8xR 760x80mm

1092863

## Product code

Item no EAN 6414905227662

Item no GTIN 06414905227662

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 80

Longitud de la unidad del artículo 540

Peso unitario del artículo 25,2

Ancho de la unidad del artículo 760

Item\_UOM pce

## Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905647576

Embalaje GTIN PL4 06414905647583

Altura del embalaje PL1 95

Altura del embalaje PL4 1300

Longitud del embalaje PL1 740

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4 12

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,058349

Volumen de embalaje PL4 1,248

Peso del embalaje PL1 25,3

Peso del embalaje PL4 312,4

Ancho de embalaje PL1 830

Ancho de embalaje PL4 800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Parques Empresariales  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)