

Uponor Smatrix Base unidad base Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Unidad base esclava.
- Compatible con Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6x.
- Protección: IP20.
- Color: blanco.

Contenido:

- Uponor Smatrix Base X-245 Bus 6X.
- Guía rápida e instrucciones de seguridad.
- Material de montaje.



About Uponor Smatrix Base unidad base Pulse X-245 BUS 6X

Specification

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Application

- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Base unidad base Pulse X-245 BUS 6X

1093017



Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	466253310
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Longitud (l)	340 mm
Z-valor h	55 mm
Z-valor w	110 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	4
Packaging Quantity PL4	96

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com