



## Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 8HM+9BV

1093817

- Caja montada en la pared que incluye pies, colector de calefacción y riel con válvulas de bola DN20 preinstaladas
- Códigos de dimensionamiento:
  - \_HMV – juego de colectores Vario-S para calefacción con \_ (4,6,8,10) circuitos de calefacción
  - \_BV: conjunto de \_ (7,9) válvulas de bola preinstaladas en el riel de montaje dentro de la caja para conexiones de interfaz de calor



### About Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW

#### Specification

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.



#### Application

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

#### Certification

- Homologación DVGW.

## Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 8HM+9BV 1093817



### Información técnica

Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	795 mm
Longitud (l1)	750 mm
Z-valor b	1190 mm
Z-valor b1	23 mm
Z-valor h	110 mm
Z-valor h1	135 mm
Z-valor w	1440 mm
Z-valor w1	1190 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	8

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)