

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 2xL 410x80mm

**1094406**

- Incluye nuevo sistema de control Smatrix Base Pulse compatible con asistentes de voz.
- Todas la unidades Comfort Port DUO tienen un incremento de 75 €/ud en concepto de montaje.

### Más información Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse

#### Especificación

- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

#### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

#### Certificación

- Componentes individuales certificados según corresponda.

## Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 2xL 410x80mm

1094406

## Product code

Item no EAN 6414905287888

Item no GTIN 06414905287888

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 80

Longitud de la unidad del artículo 730

Peso unitario del artículo 10,0000

Ancho de la unidad del artículo 410

Item\_UOM pce

## Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905288069

Embalaje GTIN PL4 06414905288076

Altura del embalaje PL1 95

Altura del embalaje PL4 1200

Longitud del embalaje PL1 740

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4 24

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,030229

Volumen de embalaje PL4 1,152

Peso del embalaje PL1 10,7

Peso del embalaje PL4 266,8

Ancho de embalaje PL1 430

Ancho de embalaje PL4 800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Parques Empresariales  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)