

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 3xR 510x80mm

1094413

- Incluye nuevo sistema de control Smatrix Wave Pulse compatible con asistentes de voz.
- Todas la unidades Comfort Port DUO tienen un incremento de 75 €/ud en concepto de montaje.

Más información Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse

Especificación

- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

Certificación

- Componentes individuales certificados según corresponda.

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 3xR 510x80mm

1094413

Product code

Item no EAN 6414905287956

Item no GTIN 06414905287956

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 80

Longitud de la unidad del artículo 730

Peso unitario del artículo 13,0000

Ancho de la unidad del artículo 510

Item_UOM pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905288021

Embalaje GTIN PL4 06414905288038

Altura del embalaje PL1 95

Altura del embalaje PL4 1200

Longitud del embalaje PL1 740

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL4 24

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,037259

Volumen de embalaje PL4 1,152

Peso del embalaje PL1 13,7

Peso del embalaje PL4 338,8

Ancho de embalaje PL1 530

Ancho de embalaje PL4 800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí Parques Empresariales
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
EspañaT +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com