


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

**1095722**

- Refricación/agua potable.
- 1 tubo de servicio PE100.
- Presión y temperatura máx: 16 bar / 20 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.



### Más información Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Especificación

- Sistema de tuberías preaisladas.
- Tubería base: Polietileno PE100. PN16 / 20 °C (SDR 11).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación


- Conducción de refrigeración o agua potable a distancia.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722



### Measurements

Radio de curvatura M	0,3
Diámetro exterior_do	68
Diámetro exterior_do1	25
Grosor de la pared_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	68
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,52
Ancho de la unidad del artículo	68
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905537884
Altura del embalaje PL1	1600
Longitud del embalaje PL1	1600
Cantidad de embalaje PL1	200
Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	1,8944
Peso del embalaje PL1	104
Ancho de embalaje PL1	740

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi