

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727

- Refrigiración/agua potable.
- 1 tubo de servicio PE100.
- Presión y temperatura máx: 16 bar / 20 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.



### Más información Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Especificación

- Sistema de tuberías preaisladas.
- Tubería base: Polietileno PE100. PN16 / 20 °C (SDR 11).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación

- Conducción de refrigeración o agua potable a distancia.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727



### Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Radio de curvatura M  | 0,9 |
| Diámetro exterior_do  | 175 |
| Diámetro exterior_do1 | 75  |
| Grosor de la pared_s1 | 6,8 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905485659  |
| Item no GF   | 35001095727    |
| Item no GTIN | 06414905485659 |
| Item no NRF  | 8361428        |

### Dimensiones

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo   | 175  |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo         | 2,72 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 175  |
| Item_UOM                           | m    |

### Status

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905537938 |
| Altura del embalaje PL1   | 2200           |
| Longitud del embalaje PL1 | 2200           |
| Cantidad de embalaje PL1  | 150            |
| Tipo de embalaje PL1      | Coil           |
| Volumen de embalaje PL1   | 6,292          |
| Peso del embalaje PL1     | 408            |
| Ancho de embalaje PL1     | 1300           |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi