Ficha técnica del producto



GF Uponor Base termostato digital 230V RAL9016

1120075

- Pantalla LCD retroiluminada.
- Para instalaciones de calefacción/refrigeración.
- Elemento sensible: interior y/o exterior (opcional) tipo NTC 10 k a 25 ºC.
- Led indicador de señal de encendido de calefacción/refrigeración activada.
- Rango de temperatura: + 5 °C ... + 37 °C.
- Opcional: sonda remota (se vende por separado 1047459).
- Cambio verano/invierno.
- Cable: 4 x 1,5 mm².
- Máx. longitud del cable: 100 m.
- Protección: IP30.
- Color: blanco.



Más información GF Uponor Base termostato digital

Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Aplicación

- Control cableado

Certificación

- CE

GF Uponor Base termostato digital 230V RAL9016

1120075



Product code

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	85
Longitud de la unidad del artículo	85
Peso unitario del artículo	0,115
Ancho de la unidad del artículo	22.5
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	85
Z Medida h	85
Medición Z w	22,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905641307
Embalaje GTIN PL2	06414905641314
Altura del embalaje PL1	35
Altura del embalaje PL2	300
Longitud del embalaje PL1	105
Longitud del embalaje PL2	400
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	75
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00033075
Volumen de embalaje PL2	0,036
Peso del embalaje PL1	0,148
Peso del embalaje PL2	11,8
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL2	300

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+