


## Uponor Aqua Port M-INS Intercambiador de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

**1121439**

- Versión básica de ACS para la preparación de agua caliente sanitaria.
- Códigos de dimensionamiento:
- 19 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).
- CB – intercambiador de calor de acero inoxidable soldado con cobre para la preparación de agua caliente sanitaria.
- TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.
- HA – supresor de golpes de ariete en el lado del agua caliente sanitaria.
- NC: no hay salida de agua fría desde la unidad de interfaz de calefacción.
- IB – cuerpo completamente aislado.



### Más información Uponor Aqua Port M-INS Intercambiador de calor DHW

#### Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Válvula de ventilación.
- Válvula de derivación termostática.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. calentamiento por presión diferencial: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 255 x 376 x 148 mm.

#### Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.

#### Certificación

- Homologación DVGW.

## Uponor Aqua Port M-INS Intercambiador de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439



### Product code

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	280
Longitud de la unidad del artículo	578
Peso unitario del artículo	13
Ancho de la unidad del artículo	390
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	390
Longitud (l1)	70
Medición Zb	50
Z Medida h	280
Z Medida h1	67
Medición Z w	578
Medición Z w1	560

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905662371
Embalaje GTIN PL4	06414905662432
Altura del embalaje PL1	300
Altura del embalaje PL4	1200
Longitud del embalaje PL1	600
Longitud del embalaje PL4	1200

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	16
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,072
Volumen de embalaje PL4	1,152
Peso del embalaje PL1	13,5
Peso del embalaje PL4	216
Ancho de embalaje PL1	400
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)