

Uponor Vario M Caudalímetro 0-5l/min

1121531

- Caudalímetro para colector de plástico Vario M
- 0-5 l / min.
- con tope mecánico en posición de apertura / cierre



Más información Uponor Vario M Caudalímetro

Especificación

- Colectores para climatización.
- Con caudalímetros.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Colector de retorno con tapones.
- Colector con purgadores manuales, válvulas de llenado y vaciado, tanto en el colector de impulsión como en el de retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. Presión: 6 bar a 60 °C.
- Combinable con actuadores hembra FT 30x1,5

Uponor Vario M Caudalímetro 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN 6414905660360

Item no GF 35001121531

Item no GTIN 06414905660360

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 93

Longitud de la unidad del artículo 26

Peso unitario del artículo 0,025

Ancho de la unidad del artículo 28

Item_UOM pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905663484

Embalaje GTIN PL2 06414905663514

Altura del embalaje PL1 170

Altura del embalaje PL2 60

Longitud del embalaje PL1 150

Longitud del embalaje PL2 190

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL2 10

Tipo de embalaje PL1 Plastic_Bag

Tipo de embalaje PL2 Medium_Box

Volumen de embalaje PL1 0,000714

Volumen de embalaje PL2 0,001824

Peso del embalaje PL1 0,029

Peso del embalaje PL2 0,33

Ancho de embalaje PL1 28

Ancho de embalaje PL2 160

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com