

## Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2.0 600m

**1126855**

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante y/o radiadores fabricadas en PEX-a.
- Certificado AENOR según UNE-EN ISO 15875. Con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.



### Más información Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Especificación

- Tubos fabricados con polietileno reticulado por el método del peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4/5.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

## Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2.0 600m

1126855

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905673490  |
| Item no GTIN | 06414905673490 |
| Item no VVS  | 087217160      |

**Dimensiones**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo   | 20    |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000  |
| Peso unitario del artículo         | 0,115 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 20    |
| Item_UOM                           | m     |

**Measurements**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Diámetro exterior_do | 20 |
| Espesor de pared_s   | 2  |

**Packaging**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905673568 |
| Embalaje GTIN PL4         | 06414905673575 |
| Altura del embalaje PL1   | 600            |
| Altura del embalaje PL4   | 1950           |
| Longitud del embalaje PL1 | 850            |
| Longitud del embalaje PL4 | 850            |
| Cantidad de embalaje PL1  | 600            |
| Cantidad de embalaje PL4  | 1800           |
| Tipo de embalaje PL1      | Coil           |
| Tipo de embalaje PL4      | Pallet         |
| Volumen de embalaje PL1   | 0,4335         |
| Volumen de embalaje PL4   | 1,408875       |
| Peso del embalaje PL1     | 70,8           |
| Peso del embalaje PL4     | 220,4          |
| Ancho de embalaje PL1     | 850            |

Ancho de embalaje PL4

850

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)