

Uponor Siccus Mini cortador 10mm 230V

1139796

- Herramienta de corte en caliente de 230 V con inserto de corte para cortar ranuras para tubos de 9,9 mm en el interior de los paneles Siccus Mini.



Más información Uponor Siccus Mini cortador

Especificación

- Uponor Siccus Mini es un sistema UFH de instalación seca con un diseño de bajo perfil, con una lámina conductora de calor prefabricada integrada en toda la superficie hecha de aluminio; según EN 1264; diseño b.
- Paneles de XPS 400 con distancia entre tubos de 100 mm.
- Para instalación con Tubo Uponor Minitec Comfort de 9,9 mm.

Certificación

- DINCERTCO 7F515-F (laminado, parquet de madera).
- DINCERTCO 7F514-F (baldosas cerámicas, piedra natural).
- DINCERTCO 7FXXX-F (capa de yeso de 18 mm para vinílicos y moquetas).

Uponor Siccus Mini cortador 10mm 230V

1139796



Product code

Item no EAN	6414900321488
Item no GTIN	06414900321488
Item no LVI	2022285
Item no NRF	8361349
Item no RSK	3871113

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	250
Peso unitario del artículo	1,05
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900438193
Embalaje GTIN PL3	06414900438452
Altura del embalaje PL1	54
Altura del embalaje PL3	240
Longitud del embalaje PL1	290
Longitud del embalaje PL3	650
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (número) PL3	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP
Material de embalaje (corto) PL3	PAP
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	20
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,00200448

Volumen de embalaje PL3	0,04836
Peso del embalaje PL1	1,2
Peso del embalaje PL3	25
Ancho de embalaje PL1	128
Ancho de embalaje PL3	310

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com