

Uponor Smatrix Base termostato D+RH T-247 BUS

1144105

- Mide y muestra la temperatura y la humedad relativa de la estancia
- Compatible con los controladores Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) y Smatrix Base (X-145)
- Color: blanco RAL9016

- Funciones:
 - Teclas capacitivas en la parte frontal
 - Indicador de demanda de calefacción o refrigeración
 - Valor medio de humedad relativa (HR)
 - Indicador de modo Confort/ECO
 - Modo ECO modificable
 - Función manual de cambio entre modos verano/invierno
 - Función de refrigeración habilitada (habitación por habitación)
 - Muestra en grados Celsius o Fahrenheit
 - Modos operativos: temperatura ambiente (RT), temperatura del suelo mín/máx (RFT), sonda remota (RS), sonda exterior remota (RO)
 - Calibración de temperatura ambiente
 - Opcional: se puede conectar a una sonda de suelo, remota o exterior

- Consiste en:
 - Uponor Smatrix Base termostato D+RH T-247 Bus
 - Material de montaje



Más información Uponor Smatrix Base termostato D+RH T-247 BUS

Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Aplicación

- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certificación

- CE

Uponor Smatrix Base termostato D+RH T-247 BUS

1144105



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	21
Longitud de la unidad del artículo	86
Peso unitario del artículo	0,09
Ancho de la unidad del artículo	86
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900508780
Embalaje GTIN PL3	06414900447430
Embalaje GTIN PL4	06414900447461
Altura del embalaje PL1	40
Altura del embalaje PL3	300
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL3	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	75

Cantidad de embalaje PL4	1800
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00036
Volumen de embalaje PL3	0,036
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,119
Peso del embalaje PL3	9,52
Peso del embalaje PL4	248
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL3	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com