
# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Siccus PS cabezal para cutter eléctrico 16

## 1144842

- Para cutter eléctrico, para paneles EPS/XPS.



## Más información GF Uponor Siccus PS cabezal para cutter eléctrico

### Especificación

- Sistema de paneles de calefacción por suelo radiante Siccus 16, compuesto por placas de EPS (libre de HBCD) según EN 13163 con lámina de aluminio.
- Clasificación al fuego según EN 13501-1: clase E.
- Tipo de aplicación según DIN 4108-10: DEO.
- Carga de vida según EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m².
- Para instalaciones con tubería c-c 150 mm.
- Para tubería de 16 mm de diámetro.

### Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para instalaciones en seco.

### Certificación

- DIN CERTCO

# GF Uponor Siccus PS cabezal para cutter eléctrico 16

## 1144842



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900388801 |
| Item no GTIN | 06414900388801 |
| Item no LVI | 2022336 |
| Item no RSK | 3870233 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 16 |
| Longitud de la unidad del artículo | 85 |
| Peso unitario del artículo | 0,047 |
| Ancho de la unidad del artículo | 16 |
| Item_UOM | pce |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900390149 |
| Altura del embalaje PL1 | 22 |
| Longitud del embalaje PL1 | 120 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,0001848 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,06 |
| Ancho de embalaje PL1 | 70 |

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+