Ficha técnica del producto




GF Instaflex soldadora L344

1152288

- Incluye cable de soldadura para accesorios sin caja de herramientas, cable primario de 110 V, cable primario de 230 V
- Cable primario (3 m) con enchufe estándar europeo
- Datos técnicos: tensión variable de 110 V y 230 V, potencia de salida máxima de 1500 W
- Especificaciones técnicas: frecuencia de 47/65 Hz, grado de protección IP54, cable de alimentación de 110 V y 230 V (3 m) con enchufe estándar europeo
- * previa solicitud






No about information

GF Instaflex soldadora L344

1152288





Product code

Item no EAN	7611205836078
Item no GF	761069021
Item no GTIN	07611205836078
Item no LVI	2075369
Item no RSK	1875250

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	358
Longitud de la unidad del artículo	344
Peso unitario del artículo	4,142
Ancho de la unidad del artículo	164
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL2	06414900192743
Altura del embalaje PL2	361
Longitud del embalaje PL2	347
Cantidad de embalaje PL2	1
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL2	0,020543788
Peso del embalaje PL2	4,342
Ancho de embalaje PL2	164

Measurements

Medición Z d	16 - 110

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+