

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d16



1152303

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar

No contiene componentes elastómeros



No about information

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d16

1152303



Product code

Item no EAN	7611205820404
Item no GF	761069214
Item no GTIN	07611205820404
Item no LVI	2075374
Item no RSK	1874636

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	39
Longitud de la unidad del artículo	65
Peso unitario del artículo	0,023
Ancho de la unidad del artículo	64
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	47
z	10

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189712
Embalaje GTIN PL2	06414900189729
Embalaje GTIN PL4	06414900189736
Altura del embalaje PL1	39
Altura del embalaje PL2	318
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	64
Longitud del embalaje PL2	406
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	100
Cantidad de embalaje PL4	2700

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000167232
Volumen de embalaje PL2	0,04066902
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,031
Peso del embalaje PL2	3,3
Peso del embalaje PL4	101
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL2	315
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com